



Frikoppling av portautomatik Marantec Comfort

Ni skall endast använda er av frikopplingen vid strömavbrott eller om ni av någon annan anledning inte KAN öppna garageporten med fjärrkontrollen eller en fastmonterad portöppnarknapp. Det är alltså inget alternativt sätt att öppna garageporten på utan en nödlösning.

Det finns tre olika varianter av frikopplingar.

- Har ni en **gångdörr** in till garaget drar ni i den röda plastknoppen som hänger ner från portautomatikens löpskena (se bild), därefter går det att skjuta upp garageporten för hand.
- Har ni en **låscynder** i garageportens överkant på utsidan vrider ni om nyckeln, drar ut låscyndern ur garageporten och drar i vajern. Sätt nu tillbaka låscyndern, därefter går det att skjuta upp garageporten för hand.
- Har ni en **vajer kopplad till handtaget** i garageporten låser ni upp denna med nyckeln och vrider därefter handtaget ganska hårt, därefter går det att skjuta upp garageporten för hand.

För att koppla in portautomatiken när strömmen har återkommit går ni till insidan av garaget och drar i den gröna bollen i portautomatikens löpskena (se bild). OBS! Om ni har låst garageporten med mekaniskt lås är det mycket viktigt att ni låser upp detta innan portautomatiken kopplas in. Tryck därefter på fjärrkontrollen, eller den fastmonterade portöppnarknappen så att portautomatiken börjar gå. Garageporten kopplas nu in automatiskt. Portautomatiken är nu klar att användas.

